

ADDRESS 125

Stil, ušteda i udobnost.



Tehnička specifikacija i pregled modela

1 AGREGAT

124 cm³ SEP agregat za ekonomičnu svakodnevnu vožnju

Suzuki Eco Performance (SEP) je koncept razvoja koji stoji iza nove generacije motora koji optimizuju sve aspekte efikasnosti motora kako bi doneli vrhunski balans ekološke odgovornosti i zadovoljavajućih performansi. SEP motor Address 125 modela projektovan je da isporuči snažan obrtni moment na niskim obrtajima i snažno ubrzanje, uz optimalnu ekonomičnost goriva i niske emisije u skladu sa Euro 5 standardom.

Motor proizvodi maksimalnu snagu od 6,3 kW i maksimalni obrtni moment od 10,8 Nm pri 5.500 o/min, uz potrošnju od samo 1,9 l/100km i emisiju CO₂ od 44 g/km u WMTC režimu testiranja.

- Snažan obrtni moment na niskim obrtajima ističe se u saobraćajnoj stani-kreni gužvi, čak i sa suvozačem
- SOHC dizajn motora sa vazdušnim hlađenjem – pouzdan, ekonomičan i lak za održavanje
- Kompaktan i lagan agregat doprinosi okretnijem rukovanju i većoj udobnosti
- Usklađen sa Euro 5 emisijom standardom

Parametar	Vrednost
Tip motora	4-taktni, jednocilindrični, vazduhom hlađen, SOHC
Radna zapremina	124 cm ³
Prečnik x hod	52,5 mm x 57,4 mm
Maksimalna snaga	8 KS (6,3 kW)
Maksimalni obrtni moment	10,8 Nm na 5.500 o/min
Menjač	CVT (automatski)
Potrošnja goriva*	1,9 l/100km (52,6 km/l)
Maksimalna brzina	88 km/h

2 ŠASIJA I VEŠENJE

Lagana i okretna šasija za grad

Sa masom praznog vozila od svega oko 104-106 kg, Address 125 je dizajniran da bude lak za rukovanje i veoma upravljiv. Visina sedišta i prostor na podu su optimizovani da odgovaraju širokom spektru tipova tela i obezbede udobnost prilikom vožnje. Kratko međuosovinsko rastojanje doprinosi lakom manevrisanju na gradskim ulicama.

Kliren timer od 160 mm olakšava prelazak preko ležećih policajaca i neravnina, a rezervoar od 5,3 l obezbeđuje autonomiju od približno 263 km.

- Sportski aluminijumski točkovi obučeni u Dunlop D307N tubeless gume
- Suzukijev kombinovani kočioni sistem raspoređuje silu kočenja na oba točka
- Instrument tabla klasičnog izgleda sa velikim analognim brzinomerom
- Pomoćni odeljak ispod sedišta od 21,8 l i USB utičnica od 2A
- Poklopac za gorivo koji se zaključava na repu – sipanje goriva bez otvaranja sedišta
- Čelični prednji blatobran i štitnik za noge, otporni na oštećenja
- LED prednja svetla i vertikalno pozicionirana LED poziciona svetla

Parametar	Vrednost
Ukupna dužina	1.835 mm
Ukupna širina	690 mm
Ukupna visina	1.155 mm
Međuosovinski razmak	1.260 mm
Razmak od podloge	160 mm
Masa (spremna za vožnju)	106 kg
Visina sedišta	770 mm
Zapremina rezervoara	5,3 l
Vešenje napred	Teleskopska viljuška, opruga, ulje
Vešenje nazad	Zadnja viljuška, opruga, uljno amortizovanje

3 KOČNICE I GUME

Kočioni disk prečnika 190 mm napred i doboš kočnica 120 mm pozadi, uz Suzukijev kombinovani kočioni sistem, obezbeđuju stabilnu zaustavnu moć u gradskom saobraćaju.

Sportski aluminijumski točkovi obučeni u Dunlop D307N tubeless gume doprinose pozitivnom prijanjanju na mokrim površinama i glatkoj vožnji, čak i na kaldrmi.

Parametar	Vrednost
Kočnice napred	Disk, 190 mm, kombinovani kočioni sistem

Parametar	Vrednost
Kočnice nazad	Doboš, 120 mm
Guma napred	90/90-12, tubeless
Guma nazad	90/100-10, tubeless

4 ELEKTRONIKA – SUZUKI INTELLIGENT RIDE SYSTEM (S.I.R.S.)

Address 125 donosi praktične tehnologije za jednostavniju, klasičnu, ali savremenu gradsku vožnju.

- **LED prednja svetla** - jedinstven dizajn koji naglašava klasični stil modela
- **Suzuki Easy Start System** - pokretanje motora jednim kratkim pritiskom na dugme
- **USB punjač od 2A** - iznad prednjeg unutrašnjeg džepa, sa LED indikatorom
- **Unapređeni mehanizam za zaštitu brave** - magnetni sistem otvaranja povezan sa ključem, uključuje i otvarač sedišta

5 KOMPLETNA TABELA SPECIFIKACIJA

KATEGORIJA	SPECIFIKACIJA	VREDNOST
Agregat	Tip	4-taktni, jednocilindrični, vazduhom hlađen, SOHC
	Zapremina	124 cm ³
	Prečnik x hod	52,5 x 57,4 mm
	Snaga	8 KS (6,3 kW)
	Obrtni moment	10,8 Nm na 5.500 o/min
	Menjač	CVT
Dimenzije	Dužina x širina x visina	1.835 x 690 x 1.155 mm
	Međuosovinski razmak	1.260 mm
	Visina sedišta	770 mm
	Masa (spremna za vožnju)	106 kg
	Rezervoar	5,3 l
Šasija	Ovešenje napred	Teleskopska viljuška, opruga, ulje
	Ovešenje nazad	Zadnja viljuška, opruga, uljno amortizovanje
	Kočnice napred/nazad	Disk 190 mm / Doboš 120 mm
	Gume napred/nazad	90/90-12 / 90/100-10
Performanse	Potrošnja (WMTC)*	1,9 l/100km
	Maksimalna brzina	88 km/h
Garancija	Suzuki Pro Garancija	6 godina ili 72.000 km

**prema WMTC test ciklusu, stvarna potrošnja goriva i emisije CO₂ zavise od uslova kao što su vreme, put, ponašanje vozača i održavanje.*